Serie CO
Centrífuga horizontales con IMPULSOR ABIERTO

Aplicaciones

- Lavado y tratamiento de partes metálicas.
- Lavado de productos alimenticios, pescado y marisco.
- Lubricado y limpieza de sistemas de circulación.
- Lavavajillas comerciales.
- Maquinaria de lavado industrial.

Características técnicas

- Protección del motor IP 55, aislamiento clase F.

Versiones

- Monofásica: 220-240V.
- Protección térmica incorporada de rearme manual.
- Trifásica: 230/400V, protección del motor a cargo del usuario.

- Presión máxima de trabajo: 8 bares.
- Funcionamiento contínuo.
- Temperatura -10 a 110°C
- Paso de sólidos: CO 350 de 11mm, CO 500 de 20mm

Materiales

- Cuerpo bomba, brida, alojamiento sello, difusor e impulsores: .....AISI 316L
- Prolongación del eje del motor: .....AISI 316
- Tapones de carga y descarga: .....AISI 316
- Sello mecánico: Carbón/Cerámica/FPM
- Juntas tóricas: FPM

Tipo		P2 Pot. motor		Diámetro		Caudal m^3/h													
Monof. 1x230V	Trifas. 3x230/400V	kW	HP	DNA	DNI	0	6	9,6	12	14,4	16,8	18	21	24	27	30	42	48	54
						Altura m.c.a.													
COM 350/03	CO 350/03	0,37	0,5	11/2"	11/4"	9,5	6,8	5,5	4,8	4,1	3,4	3							
COM 350/05	CO 350/05	0,55	0,75	11/2"	11/4"	12	9,2	7,9	7,1	6,3	5,5	5,1	4						
COM 350/07	CO 350/07	0,75	1	11/2"	11/4"	13,7	11,2	9,9	9,1	8,2	7,4	6,9	5,8						
COM 350/09	CO 350/09	0,9	1,2	11/2"	11/4"	15,7	12,7	11,3	10,5	9,6	8,8	8,3	7,2	5,9					
COM 350/11	CO 350/11	1,1	1,5	11/2"	11/4"	17,3	14,3	12,9	12	11,2	10,5	10,1	9,1	8	6,8				
COM 350/15	CO 350/15	1,5	2	11/2"	11/4"	20,3	16,9	15,3	14,4	13,5	12,7	12,2	11,2	10	8,7	7,2			
COM 500/15	CO 500/15	1,5	2	2"	11/2"	16			13,4	12,8	12,3	12	11,3	10,5	9,8	9	5,8		
	CO 500/22	2,2	3	2"	11/2"	19,6			17,3	16,9	16,2	15,9	15,2	14,5	13,7	13	9,6	7,7	
	CO 500/30	3	4	2"	11/2"	24,1			20,9	20,3	19,3	19,3	18,5	17,7	16,9	16	12,6	10,8	9