

### Mod. EXTREME 150 TSS-REG EXTREME 12.150 ET-TSS



- Hidrolimpiadora de alta presión.
- Destinadas a realizar trabajos de media y larga duración.
- Fabricada con control de calidad ISO9001 y UNI EN 29001.

#### Accesorios standart:

- Bomba de tres pistones axiales comandado con disco oscilante.
- Carro con asa de transporte y depósito detergente integrado.
- Capacidad depósito detergente de 0,5 l.
- Pistola lanza y tubo de alta presión.
- Schuko con 5 m. de cable eléctrico.
- Total-STOP, dispositivo marcha-paro de la máquina accionando el gatillo de la pistola.

#### - Sólo para TSS/REG

- Válvula reguladora de presión.

#### - Sólo para ET-TSS

- Válvula de seguridad automática, con by-pass a baja presión.
- Temperatura máx. del agua en aspiración: 50 °C.
- Motores a 2.800 r.p.m. (50 Hz), protección IP-55.

TIPO	Caudal (L/h.)	Presión (bar)	Potencia (kW)	Tensión (V)
150 TSS/REG	470	150	2,5	1x230
12.150 ET/TSS	720	150	4	3x400

**Accesorios opcionales: Consultar Tarifa**

**Recomendamos instalar siempre un filtro en aspiración**

### Mod. 15.20 MS-TSS 15.15 M-TSS

- Hidrolimpiadora de alta presión.
- De aplicación en trabajos profesionales, duros, pesados y aún con larga duración.
- Carrozada, fácil de transportar.
- Fabricada con control de calidad ISO9001 y UNI EN 29001

#### Accesorios standart:

- Bomba de tres pistones en cerámica con sistema biela.
- Aspiración de detergente regulable incorporada.
- Carro con asa transporte y depósito detergente de 10 l. integrado.
- Manómetro.
- Tubo de alta presión Lg. 8 m., con pistola y lanza.
- Total-STOP, dispositivo marcha-paro de la máquina accionando el gatillo de la pistola.
- Válvula reguladora de presión.
- Lanza con selección de alta y baja presión, con mando aspiración detergente.



#### Motor

- Tensión: 3x400V (50 Hz)
- Protección: IP-55.

#### Características

- Temperatura máx. del agua en aspiración: 60 °C.

TIPO	Caudal (L/h.)	Presión (bar)	Potencia (kW)	Vueltas (rpm)	Peso (Kg.)
15.20 MS-TSS	900	200	9	2.800	50
15.15 M-TSS	900	150	6,6	1.450	50

*Accesorios opcionales: Consultar Tarifa*

*Recomendamos instalar siempre un filtro en aspiración*