

## FILTROS DE SILEX

Con válvula selectora de 6 posiciones

### Materiales empleados

- Resina de poliéster y fibra de vidrio o polietileno inyectado
- Equipados con manómetro y purga de aire

TAMAÑOS	Caudal m <sup>3</sup> /h	Volúmen piscina m <sup>3</sup>	Válvula select.
Ø400	6	24-48	1 1/2"
Ø450	8	40-64	1 1/2"
Ø500	9	60-70	1 1/2"
Ø600	14	70-110	1 1/2"
Ø750	21	115-165	2"
Ø900	30	170-24	2 1/2"



## Equipo FILTRACION MONOBLOC

- Para piscinas máx. de 48 m<sup>3</sup> de volúmen
- Filtro de Ø350 y Ø450 en polietileno inyectado, con válvula selectora TOP
- Electrobomba de 0,25 y 0,33CV AUTOASPIRANTE
- Bancada soporte en polipropileno
- Tubo de PVC



## KEOPS

### Compacto enterrado

- El compacto enterrado KEOPS está formado por una caseta de plástico inyectado que alberga en su interior un equipo de depuración premontado compuesto por un filtro de arena con válvula selectora lateral, una bomba de recirculación y una batería de válvulas.

#### Principales ventajas:

- La caseta está fabricada mediante inyección en polímero, este sistema le aporta una gran resistencia a la intemperie y a las bajas temperaturas.
- Para proteger la bomba de posibles inundaciones, se ha situado la misma en una posición elevada dentro de la caseta.
- La tapa está compuesta por dos piezas unidas entre sí mediante bisagras para obtener un ángulo de apertura de 180°. A diferencia de otros modelos existentes en el mercado, este sistema aumentasu durabilidad y proporciona mayor seguridad al usuario.



MODELO	Filtro	Bomba
CE-KEOPS-500	Ø500	3/4 CV
CE-KEOPS-600	Ø600	1 CV

*Nuestro suministro alcanza otras versiones no especificadas.*

*Las fotografías pueden no corresponder con el modelo.*

#### Dimensiones:



## PREFILTROS PARA BOMBAS

- Construídos en Hº Fº.
- Interior pintado en CLORO-CAUCHO
- Cestilla del filtro en ACERO INOX.
- Cierre mediante tórica con apriete por 3/4 palomillas.
- Tamaños desde DN 65 a DN 150
- Presión máx.: 2,5 bar



## LIMPIAFONDOS AUTOMATICOS PARA PISCINAS

### ■ Mod. NAVIGATOR / BOLERO

- Limpiafondos automáticos hidráulicos de aspiración para cualquier tipo de piscinas
- Para piscinas de hasta 10x5mts. y con potencia mínimo de bomba 0,75CV.



BOLERO



TANGO



NAVIGATOR

### ■ Mod. TANGO-BASIC / TANGO-SUPER

- Limpiafondos automáticos eléctricos
- Funcionan independientes del sistema de filtración
- Para piscinas máximo de 12x12mts.

*Nuestro suministro alcanza otras versiones no especificadas. Las fotografías pueden no corresponder con el modelo.*

## LIMPIAFONDOS MANUALES



- LIMPIAFONDOS FLEXIBLE, fabricado en plástico. Conexión a clip. Acoplamiento 1 1/2".

- LIMPIAFONDOS ALUMINIO, fabricado en plástico. Incorpora cepillo, conexión a clip. Acoplamiento 1 1/2"

## SKIMMERS



- Fabricados en ABS blanco, para piscinas de hormigón, con toma de aspiración, tapa redonda.
- Conexión interior 1 1/2", exterior 2".

## SUMIDERO



- Para piscina de hormigón
- Fabricado en ABS blanco



- Fabricadas en ABS blanco. Piscinas hormigón. Salidas a:
  - Ø14 ..... 3 m<sup>3</sup>/h
  - Ø20 ..... 5 m<sup>3</sup>/h
  - Ø25 ..... 7 m<sup>3</sup>/h
- Boquilla encolar Ø50 (6 atm)
- Boquilla encolar Ø50 / Roscar 1 1/2"

## PROYECTORES



**Proyector subacuático** fabricado en plástico blanco IP675, conforme a EN-60-598. Lámpara 300W, 12V. Profundidad de nicho 185 mm, para piscinas de hormigón. También suministramos proyectores extraplano

## BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN



- Fabricadas en ABS blanco, con tapón roscado
- Boquilla encolar Ø50 / Roscar 2"

## COMPLEMENTOS LIMPIEZA



### MANGOS TELESCOPICOS

Fabricados en aluminio anodizado

- **FIJO:** conexión a clip de 2,5 mts.
- **TELESCOPICOS:** conexión a clip.
  - De 1,8 a 3,6 mts.
  - De 2,4 a 4,8 mts.



### CEPILLO

- **Modelo curvo**, fabricado en plástico y pelo en polipropileno
- **Modelo recto**, en acero inox. para limpieza de algas
- **Modelo recto**, fabricado en plástico y pelo en polipropileno
- Conexión clip.



### RECOGEHOJAS

- Modelo de fondo, fabricado en plástico, conexión clip.
- Modelo de superficie, fabricado en plástico, conexión clip.



### MANGUERA AUTOFLOTANTE 1 1/2"

- Se suministra en tramos de 10/12/15m. con terminales

## ESCALERAS Y DUCHAS



### ESCALERAS

- Modelo STANDAR, en acero inoxidable AISI-304 o AISI-316 peldaños desmontables, el suministro incluye anclajes y florones.

### DUCHAS en AISI-304

- Ducha STANDAR, con rociador Ø43.
- Ducha STANDAR, con rociador y lavapiés Ø43.
- Ducha STANDAR, con rociador y pulsador temporizado Ø63

*Nuestro suministro alcanza otras versiones de escalera, barandillas y duchas no reflejado en este catálogo*

## DEPOSITOS GRADUADOS

- Depósitos cilíndricos con tapa roscada en PP para producto químico



MODELO	Dimensiones (mm) Ø x altura - Boca
50	390 x 530 - 135
120	510 x 730 - 170
200	570 x 920 - 170
300	610 x 1190 - 170
500	760 x 1190 - 170
1000	1080 x 1445 - 290

*Dimensiones en mm, orientativas sujetas a modificaciones*