

## TUBO CORRUGADO MOD. FLEXIPLAST



**Material:** PVC

**Color:** negro

**Norma:** UNE EN 61386-1, UNE EN 61386-2-2, UNE EN 60423

**Resistencia a la compresión:** 320Nw

**Resistencia a impacto:** 1J

**Tª trabajo:** -5°C hasta 60°C

**Propiedades eléctricas:** aislante - no propagador de la llama

**Aplicaciones:** instalaciones eléctricas empotradas en paredes y techos

CODIGO	TIPO	Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	ROLLO (m)		€
4005460	16	16	10,7	100	1	17,90
4005462	20	20	13,4	100	1	19,90
4005464	25	25	18,5	75	1	19,90
4005466	32	32	24,3	50	1	20,21
4005468	40	40	31,2	25	1	13,60
4005470	50	50	39,6	25	1	20,90

## TUBO CORRUGADO CERO HALÓGENOS MOD. LHC



**Material:** PVC

**Color:** blanco

**Norma:** UNE EN 50267-1/2-3

**Resistencia a la compresión:** 320Nw

**Resistencia a impacto:** 2J

**Tª trabajo:** -5°C hasta 105°C

**Propiedades eléctricas:** aislante - no propagador de la llama libre de halógenos

**Aplicaciones:** instalaciones eléctricas empotradas en paredes y techos

CODIGO	TIPO	Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	ROLLO (m)		€
4005480	16	16	11,5	100	1	50,80
4005482	20	20	15	100	1	64,40
4005484	25	25	19	75	1	74,10
4005486	32	32	26	50	1	68,10
4005488	40	40	32,5	25	1	55,80
4005490	50	50	42	25	1	71,72