





## REPARTIDORES DE 125A



CODIGO	REFERENCIA	Nº POLOS	Nº CONEC.			€
4004300	AAA125-2x11	2	11	1-100	123861	10,59
4004302	AAA125-2x15	2	15	1-80	123878	16,55
4004304	AAA125-4x11	4	11	1-50	123885	24,16
4004306	AAA125-4x15	4	15	1-50	123892	32,22

## TOMA DE CORRIENTE SHUKO ZB30-50



CODIGO	REFERENCIA			€
4007100	ZB30-5 (16A)	5-100	114258	4,13

## PROTECTORES TENSIÓN MONOFÁSICO 3RK15N



### ■ Descripción

Protector 3RK15N contra sobretensiones **PERMANENTES**. Desconexión y rearme automático. El LED de doble color indica el estado del equipo. Si la tensión es la adecuada, el indicador estará en verde. Otra anomalía, con tensión fuera de rango, se indica en rojo. Su formato modular permite el montaje conjunto con interruptores magnetotérmicos.



### ■ Características técnicas

1. Rango de trabajo: **220VAC/50Hz**
2. Rango de intensidad: 20A, 32A, 40A
3. Máxima potencia: 4.4KVA, 6.6KVA, 8.8KVA
4. Desconexión por sobretensión: 260-270VAC
5. Reconexión por sobretensión: 248±5VAC
6. Desconexión por subtensión: 180±5VAC
7. Reconexión por subtensión: 170±5VAC
8. Tiempo de reconexión: 2-3 minutos
9. Tiempo de disparo: 1-6 segundos
10. Consumo: < 2W
11. Dimensiones: 80x53x68mm (HxAxP)

CODIGO	REFERENCIA	I			€
4001100	3RK15N	20A	12-70	113626	18,20
4001102	3RK15N	32A	12-70	113640	18,20
4001104	3RK15N	40A	12-70	113664	20,69